TECHNISCHE DATEN

fino.elastischer bioboden.zum kleben

Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag nach EN 16776
Ohne Zusatz von Chlor, ohne Lösungsmittel und ohne Weichmacher

purline.eco

	Holz-Designs XL-Planke 4V	Stein-Designs XL-Fliese
Format	1500 x 250 mm	1000 x 500 mm
Produktstärke	2,2 mm	2,2 mm
Gewicht	3 kg/m²	3 kg/m²
Planken / m² pro Paket	14 / 5,25 m²	12 / 6,00 m²
Pakete / m² pro Palette	56 / 294,00 m²	50 / 300,00 m²
Garantieleistung	30 Jahre bei privater Nutzung gemäß Garantiebedingungen + 5 Jahre bei Verlegung im System mit passender, geprüfter Unterlage	

Klassifizierungen

	Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung
	Nutzungsklasse 33 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung
	Nutzungsklasse 42 EN ISO 10874	Bereiche in der Leichtindustrie mit normaler Nutzung
	Kratzbeständigkeit EN 10770, Anhang A	Nutzungsklasse 33: > 6 N Nutzungsklasse 42: > 7 N
R9	Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit – EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	~ 7
	Resteindruck EN ISO 24343-1	< 0,10 mm
	Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 2 – keine Beschädigungen
	Stuhlrollenversuch EN ISO 4918	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W
	Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,01 (m²K)/W
	Trittschallminderung EN ISO 10140	in Prüfung
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,15 %
	Biegeverhalten EN ISO 24344	≤ 20 mm
	REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %
	Entsorgung	Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr. AVV170203

Produktaufbau

1	**Deckelement** • PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur • Dekorpapier • Stabilisierung
2	**Grundschicht** ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff
3	**Gegenzug** Integriertes Fleece TEC-System
	Holz-Designs XL 4V Fugen lackiert V4

CE - 18 - Windmöller GmbH, Nord-West-Ring 21, D-32832 Augustdorf, DOP: 2001010, EN 14041:2004 / AC2006, 1658, E1 HCHO, www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)
Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Hinweise:

- Fußbodenheizung:
  Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.

wineo

TECHNISCHE DATEN

presto.bioboden.zum clicken

Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag nach EN 16776
Ohne Zusatz von Chlor, ohne Lösungsmittel und ohne Weichmacher

purline.eco

	Holz-Designs XL-Planken 4V	**Stein-Designs** XL-Fliesen
Format	1507 x 246 mm	1000 x 500 mm
Produktstärke	5 mm	5 mm
Gewicht	9 kg/m²	9 kg/m²
Verriegelung	Fold-Down	LocTec
Planken / m² pro Paket	6 / 2,22 m²	6 / 3,00 m²
Pakete / m² pro Palette	48 / 106.56 m²	36 / 108.00 m²
Garantieleistung	30 Jahre bei privater Nutzung gemäß Garantiebedingungen + 5 Jahre bei Verlegung im System mit passender, geprüfter Unterlage	

Klassifizierungen

	Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung
	Nutzungsklasse 33 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung
	Kratzbeständigkeit EN 16776, Anhang A	Nutzungsklasse 33: > 6 N
R9	Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit – EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	~ 7
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
	Möbelfußtest EN 424	in Prüfung: Fuß Typ 2 – keine Beschädigungen
	Stuhlrollenversuch EN ISO 4918	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W
	Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,01 (m²K)/W
	Trittschallminderung EN ISO 10140	in Prüfung
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,15 %
	REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %
	Entsorgung	Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203

Produktaufbau

1	**Deckelement** • PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur • Dekorpapier • Stabilisierung
2	**Profilverbindung** Holz-Designs XL – Fold-Down Stein-Designs XL – LocTec
3	**Grundschicht** ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff Tele-Stop Funktion
4	**Gegenzug** Integriertes Fleece TEC-System
	Holz-Designs XL 4V Fugen lackiert

www.blauer-engel.de/uz120

Hinweise:

- Fußbodenheizung:
  Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

comodo.multilayer bioboden.zum clicken
Dauerelastischer Mehrschichtboden nach ISO 20326 zur schwimmenden Verlegung

purline.eco

	Holz-Designs XXL-Planken Multi-Layer 4V	Stein-Designs XL-Fliesen Multi-Layer
Format	1845 x 237 mm	913 x 488 mm
Produktstärke	9 mm	9 mm
Gewicht	~ 9,1 kg/m²	~ 8,9 kg/m²
Verriegelung	Fold-Down	LocTec
Planken / m² pro Paket	5 / 2,19 m²	5 / 2,23 m²
Pakete / m² pro Palette	48 / 105,12 m²	34 / 75,82 m²
Garantieleistung	30 Jahre bei privater Nutzung gemäß Garantiebedingungen	

Klassifizierungen

Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung
Nutzungsklasse 33 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung
Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9
Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	≥ 7
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,06 (m²K)W
Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 15 dB
Gehschallreduzierung	~ 29 %
REACH	frei von SVHC-Substanzen > 0,1 %
Entsorgung	Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203

Produktaufbau

1	**Deckelement** • PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur • Dekorpapier • Stabilisierung
2	**Profilverbindung** Holz-Designs XXL – Fold-Down Stein-Designs XL – LocTec
3	**Trägerplatte** Quellgeschützte Aqua- Protect HDF Trägerplatte
4	**Unterlagsmatte** Integrierte Unterlagsmatte soundPROTECT
	Holz-Designs XXL 4V Fugen lackiert

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
DOP: 2001011
EN 14041:2004 / AC2006
1658
- 21 -
E1 HCHO
www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C
Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz176

TÜV PROFI CERT
70 710 4061-5
emissionsgeprüft schadstoffgeprüft
PREMIUM

Hinweise:
- Fußbodenheizung: Für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27°C geeignet.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.