

CASA NOVA[®]

Ideen für Raumgestaltung



Scala 2023

Designboden

R&C

Lagerprogramm



90Sc09



1219 x 228 x 2,0 mm

90Sc09




90Sc06



1219 x 183 x 2,0 mm



90Sc12



1219 x 183 x 2,0 mm



90Sc10



1219 x 228 x 2,0 mm




90Sc05



914 x 152 x 2,0 mm



90Sc15



1219 x 228 x 2,0 mm



90Sc07



1219 x 183 x 2,0 mm



90Sc12



90Sc08



1219 x 183 x 2,0 mm


Alle Dekore auch als Bestellware in 0,55 mm Nutzschrift verfügbar!

* keine dekorgleiche Sockelleiste vorhanden




90Sc08



90Sc01* 


914 x 102 x 2,0 mm



90Sc02 

914 x 152 x 2,0 mm



90Sc11 

1219 x 183 x 2,0 mm




90Sc03 

1219 x 183 x 2,0 mm

Alle Dekore auch als Bestellware in 0,55 mm Nuttschicht verfügbar!
 * keine dekorgleiche Sockelleiste vorhanden



90Sc14



1219 x 228 x 2,0 mm




90Sc04*



1219 x 183 x 2,0 mm



90Sc13





















1219 x 228 x 2,0 mm



90Sc03




Eigenschaften	Norm	Scala 2023
 Stärke	ISO 24346	2,0 mm
 Nutzschiicht	ISO 24340	0,3 mm
 Gewicht	ISO 23997	3,51 kg/m ²
Verpackungseinheit	Paket/Palette	3,34 m ² / 240,48 m ²
Oberflächenversiegelung		PU
 Angefaste Kanten		ja
 Belagsart	EN ISO 10582	Heterogene Planken, Typ 1
Brandverhalten	EN 13501-1	 Bfl-s1
Nutzungsklasse	EN ISO 10582 / ISO 10874	
 Resteindruck	ISO 24343-1	≤ 0,1 mm*
 Dimensionsstabilität	ISO 23999	≤ 0,15 %*
 Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	geeignet bei Stuhlrollen gem. EN 12529, Typ W
 Fußbodenheizung	EN 1264-2	geeignet (bis 28 °C)
 Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302 / EN 12667	0,02 m ² /kW
 Elektrostatisches Begehverhalten	EN 1815	< 2 k/V
 Trittschallverbesserung	ISO 10140-3	2 dB
 Lichtechtheit	ISO 105-B02	> 7
 Ableitwiderstand	EN 1081	> 10 ¹²
 Chemikalienbeständigkeit	ISO 26987	gegeben**
 Rutsicherheit		R9 bis R10 (abhängig vom Dekor bzw. der Oberflächenprägung; Details auf Anfrage)
Klebstoffempfehlung		gemäß Verlegeanleitung
Reinigungs- und Pflegeempfehlung		Dr. Schutz

* Gemittelter Wert

** Bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln.



Sockelleisten	Maße	UVP	Verpackungseinheit
dekorgleich	240 x 6 x 1,26 cm		10 Stück per Bund
weiss	240 x 6 x 1,26 cm		10 Stück per Bund



Diese Dekore werden mit angefaster Kante geliefert.



Diese Dekore haben eine Synchronprägung.



Dekorpassende Sockelleiste erhältlich.



BODENBELÄGE PARKETT TAPETEN

www.ruhe.de